

# RH-4603

- تکنولوژی IGBT برای کیفیت بهتر جوشکاری، نفوذ بیشتر جوشکاری، کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان
- محافظ چنگانه از ولتاژ و جریان
- استارت سریع، ضد چسبندگی و جرقه کمتر
- قابلیت استفاده تا الکتروود ۳/۲ میلی متری MMA
- صفحه نمایش دیجیتال ارائه دهنده اطلاعات بسیار دقیق
- سیستم خنک کننده حرفه ای به منظور افزایش کارایی و تداوم جوشکاری



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| RH-4603                         | کد محصول                                    |
| ۶۵ ولت                          | ولتاژ بی باری                               |
| ۱۸۰-۳۰ آمپر                     | شدت جریان جوشکاری                           |
| ۰/۷۵                            | ضریب توان                                   |
| ۲۵/۲ ولت                        | نرخ ولتاژ جوشکاری                           |
| F                               | کلاس عایق بندی                              |
| ۶۰٪                             | چرخه عملکرد<br>(در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) |
| ۱/۶ - ۳/۲                       | قطر الکتروود                                |
| ۲۲۰+۱۵٪ ولت                     | ولتاژ ورودی                                 |
| IP21S                           | نوع محافظت                                  |
| ۷/۶ کیلو ولت آمپر               | حداکثر توان مصرفی                           |
| ۳۴/۵ آمپر                       | حداکثر جریان مصرفی                          |
| بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس | نوع بسته بندی                               |

متعلقات  
انبر جوش+کابل ۱/۸ متری،  
انبر اتصال+کابل ۱/۲ متری، فرچه سیمی+  
چکش، ماسک