



لین کش غلظت یا مدل TPB

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Flow Range (m³/h)	Max. Flow (m³/h)	I (A)	V (V)	P (kW)	Q (m³/h)	Q (l/min)	Q (m³/h)	Q (l/min)	Q (m³/h)	Q (l/min)
TPB 1508 S (F)	15	2 - 12	550	7	220	1.3	26.5	10	473	169	260	2
TPB 1508 W	15	2 - 12	550	3	380	1.4	25.5	10	456	169	260	2
TPB 2508 S (F)	25	10 - 22	680	17	220	3.4	31	10	505	169	260	2
TPB 2508 W	25	10 - 22	670	6.8	380	3.3	28	10	475	169	260	2
TPB 1508 S (F)	15	2 - 12	1163	12	220	2.6	30	10	483	175	310	3
TPB 1508 W	15	2 - 12	1200	5	380	2.4	29	10	483	175	310	3



تفاوت
220V/3
380V/3
کیهون کال می باشد.



کاربرد:

✓ انتقال مایعات و لجن های غلیظ
✓ که حاوی مواد ریزه ای فیلتری
و زرافات. متعلق از سسالت های
مشارس. لیزر زمین، سیمپتیک،
فاسلاهای هتل و آشپزخانه و ...
مناسب می باشد.

دفعه خروجی ۲ و ۳ اینچ
چسب بدنه، چدن
چسب پروانه، چدن داکتیل
سایر ویژگی ها، تفلون و ۳ فار

جدول آبدی:

Model	Q (l/min)	H(m)													
		2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TPB 1508 S (F)		550	442	392	342	285	167	78	12	0					
TPB 1508 W		550	450	404	348	258	174	74	10	0					
TPB 2508 S (F)		680	668	657	624	580	528	480	405	325	225	130	50	6	
TPB 2508 W		670	638	617	572	534	486	434	362	298	220	115	44	5	
TPB 1508 S (F)		1163	960	818	653	520	370	175	40	0					
TPB 1508 W		1200	1032	904	735	600	425	220	78	0					



کف کش مدل TMR4

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TMR 18/4 S (F)	18	2.14	190	3.9	220	0.7	11.5
TMR 34/4 S (F)	34	10-28	205	6.6	220	1.3	13.2
TMR 50/4 S (F)	50	20-44	205	8.9	220	1.7	14.7
TMR 62/4 S	62	32-58	205	12	220(8)	2	16.9
TMR 80/4 S	80	40-74	205	14.5	220(8)	2.8	18.1

کاربرد:

- ✓ داخل استخر
- ✓ جوی آب
- ✓ چاه
- ✓ دستگاه آبیاری بارانی
- ✓ فواره ها
- ✓ فضا آب گرفته با تخلیه سریع

دانه خروجی ۲ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه استیل

سایر ویژگی ها: تتکار، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع بسته می باشد.

جدول آبدهی:

Model	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
TMR 18/4 S (F)	Q(l/min)	190	171	130	83											
TMR 34/4 S (F)	Q(l/min)	205	184	164	138	117	90	68	0							
TMR 50/4 S (F)	Q(l/min)	205	185	174	158	138	121	105	88	62	54	0				
TMR 62/4 S	Q(l/min)	205	194	182	168	157	142	130	116	106	94	79	22	0		
TMR 80/4 S	Q(l/min)	205	194	187	178	168	159	151	143	132	125	118	98	78	0	



فلوتر F
تست: 220V/5
کیلو وات: ۳۸۸۷/۱۷

کف کش مدل TPT4

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TPT 18/4 S (F)	18	2-14	230	4	220	0.7	18.2
TPT 34/4 S (F)	34	10-28	220	6.3	220	1.2	19
TPT 50/4 S/W (F)	50	20-44	220	8.5	220(8)	1.7	19.5
TPT 62/4 S/W (F)	62	32-58	210	11.7	220(8)	2.2	21.3
TPT 80/4 S/W (F)	80	40-74	210	14.2	220(8)	2.8	22.5
TPT 100/4 S/W (F)	100	48-92	210	16.7	220(8)	3.2	27

کاربرد:

- ✓ داخل استخر
- ✓ جوی آب
- ✓ چاه های ایجاد شده توسط دستگاه حفاری
- ✓ دستگاه آبیاری بارانی
- ✓ فواره ها
- ✓ فضا آب گرفته با تخلیه سریع

دانه خروجی ۲ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه استیل

سایر ویژگی ها: تتکار و ۳ فاز، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع بسته، دارای بدنه دوجداره برای خلک شدن

جدول آبدهی:

Model	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
TPT 18/4 S (F)	Q(l/min)	230	190	125	45	0												
TPT 34/4 S (F)	Q(l/min)	220	185	162	133	100	65	15	0									
TPT 50/4 S/W (F)	Q(l/min)	220	199	182	167	151	133	117	99	79	52	0						
TPT 62/4 S/W (F)	Q(l/min)	210	190	175	165	153	144	131	121	108	95	79	44	0				
TPT 80/4 S/W (F)	Q(l/min)	210	196	184	176	169	160	151	142	133	125	117	96	70	36	0		
TPT 100/4 S/W (F)	Q(l/min)	210	184	178	172	162	157	151	144	137	131	124	110	92	75	51	0	



فلوتر F
تست: 220V/5
کیلو وات: ۳۸۸۷/۱۷

کف کش مدل TPT8

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TPT 27/8 S (F)	27	10-25	561	9.1	220	1.8	21
TPT 40/8 S (F)	40	16-35	527	12.7	220	2.5	23.5
TPT 50/8 S/W (F)	50	20-44	527	17	220(8)	3.4	29
TPT 80/8 W	80	40-74	540	10.5	380	5.2	29.7
TPT 100/8 W	100	48-92	514	12	380	5.9	32

کاربرد:

- ✓ داخل استخر
- ✓ جوی آب
- ✓ چاه های ایجاد شده توسط دستگاه حفاری
- ✓ دستگاه آبیاری بارانی
- ✓ فواره ها
- ✓ فضا آب گرفته با تخلیه سریع

دانه خروجی ۲ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه استیل

سایر ویژگی ها: تتکار و ۳ فاز، پروانه از نوع بسته، دارای بدنه دوجداره برای خلک شدن

جدول آبدهی:

Model	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
TPT 27/8 S (F)	Q(l/min)	561	442	365	291	218	75	0										
TPT 40/8 S (F)	Q(l/min)	527	450	404	354	307	261	212	133	0								
TPT 50/8 S/W (F)	Q(l/min)	527	442	405	371	334	300	264	228	182	115	0						
TPT 80/8 W	Q(l/min)	540	466	445	429	408	385	365	342	320	297	272	243	213	140	0		
TPT 100/8 W	Q(l/min)	514	447	432	418	405	385	375	354	330	320	308	288	265	220	178	92	0



فلوتر F
تست: 220V/5
کیلو وات: ۳۸۸۷/۱۷

کف کش مدل TMR6

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TMR 16/6 S (F)	16	2-12	300	4.1	220	0.8	13.8
TMR 30/6 S (F)	30	10-25	310	5.9	220	1.2	17.3
TMR 40/6 S (F)	40	16-35	310	8	220	1.5	18.4
TMR 51/6 S	51	21-45	310	10	220(8)	2	19.7
TMR 62/6 S	62	30-55	310	12.3	220(8)	2.4	20.5

کاربرد:

- ✓ داخل استخر
- ✓ جوی آب
- ✓ چاه
- ✓ دستگاه آبیاری بارانی
- ✓ فواره ها
- ✓ فضا آب گرفته با تخلیه سریع

دانه خروجی ۲ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه استیل

سایر ویژگی ها: تتکار، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع بسته می باشد.

جدول آبدهی:

Model	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
TMR 16/6 S (F)	Q(l/min)	300	243	147	0										
TMR 30/6 S (F)	Q(l/min)	310	261	262	219	178	94	0							
TMR 40/6 S (F)	Q(l/min)	310	263	251	225	196	169	127	32	0					
TMR 51/6 S	Q(l/min)	310	284	253	235	217	197	174	151	116	52	0			
TMR 62/6 S	Q(l/min)	310	288	275	261	246	231	217	200	180	141	110	62	0	



فلوتر F
تست: 220V/5
کیلو وات: ۳۸۸۷/۱۷

کف کش مدل TPT6

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TPT 15/6 S (F)	15	2-12	295	3.6	220	0.7	18
TPT 27/6 S (F)	27	10-25	310	5.7	220	1.1	10.1
TPT 40/6 S/W (F)	40	16-35	310	8.1	220(8)	1.6	20
TPT 51/6 S/W (F)	51	21-45	310	10.1	220(8)	2	21
TPT 62/6 S/W (F)	62	30-55	310	12.6	220(8)	2.5	23
TPT 75/6 S/W (F)	75	37-68	310	15	220(8)	2.8	27

کاربرد:

- ✓ داخل استخر
- ✓ جوی آب
- ✓ چاه های ایجاد شده توسط دستگاه حفاری
- ✓ دستگاه آبیاری بارانی
- ✓ فواره ها
- ✓ فضا آب گرفته با تخلیه سریع

دانه خروجی ۲ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه استیل

سایر ویژگی ها: تتکار و ۳ فاز، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع بسته، دارای بدنه دوجداره برای خلک شدن

جدول آبدهی:

Model	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
TPT 15/6 S (F)	Q(l/min)	295	225	135	0											
TPT 27/6 S (F)	Q(l/min)	310	270	232	185	127	36	0								
TPT 40/6 S/W (F)	Q(l/min)	310	281	250	224	198	164	128	78	0						
TPT 51/6 S/W (F)	Q(l/min)	310	280	247	227	208	182	160	135	106	70	0				
TPT 62/6 S/W (F)	Q(l/min)	310	291	274	256	242	226	211	193	173	151	130	68	0		
TPT 75/6 S/W (F)	Q(l/min)	310	282	271	256	247	232	216	203	184	168	153	113	52	0	



فلوتر F
تست: 220V/5
کیلو وات: ۳۸۸۷/۱۷

کف کش فانتزی مدل TPD

مشخصات فنی:

Model	Height (m)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Pressure (bar)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Accessories
TPD 12/6 S (F)	12	2-5	465	5.4	220	1	22.6
TPD 20/6 S (F)	20	8-16	525	8	220	1.5	24
TPD 20/6 W	20	8-16	525	2.7	380	1.5	23
TPD 35/6 S	35	10-28	520	17.7	220	3.5	32
TPD 35/6 W	35	10-28	507	6	380	2.9	28.5
TPD 12/6 S (F)	12	2-8	726	5.5	220	1.1	24.5
TPD 20/6 S	20	8-16	935	12	220	2.2	27.5
TPD 20/6 W	20	8-16	935	4	380	2.2	24.6
TPD 32/6 S (F)	32	10-26	830	15.5	220	3.1	33.5
TPD 32/6 W	32	10-26	812	5.7	380	2.7	30.5

کاربرد:

- ✓ آب های صاف
- ✓ آب های گل آلود
- ✓ آب های دارای املاح با غلظت پایین
- ✓ فانتازهای خانگی و صنعتی

دانه خروجی ۲ و ۳ اینچ

جسی بدنه آلومینوم فشرده

جسی پروانه چدن

سایر ویژگی ها: تتکار و ۳ فاز، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع VORTEX

جدول آبدهی:

Model	Q(l/min)	H(m)																	
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	
TPD 12/6 S		465	400	350	285	180	0												
TPD 20/6 S/W		525	442	395	340	280	218	160	105	55	0								
TPD 35/6 S		520	495	470	445	410	378	340	312	287	258	174	127	92	60	40	18	0	
TPD 35/6 W		507	480	440	405	375	342	320	265	228	165	124	108	78	34	10	6	0	
TPD 12/6 S		726	510	408	288	160	0												
TPD 20/6 S/W		935	795	710	620	530	435	340	240	130	0								
TPD 35/6 S		930	790	705	615	525	430	335	235	125	252	250	194	135	84	68	32	0	
TPD 35/6 W		912	750	700	630	560	430	350	275	400	240	258	250	194	135	88	32	0	