




AVM 520/15

موتور ویبره آویبرو

Avibro Vibrator Motor

مشخصات مکانیکی

Mechanical Features

1500	(rpm)	سرعت
546	(Kgf)	نیروی ضربه
5.35	(kN)	
6306-2Z		کد بلبرینگ
217.10	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
434.20	(Kgmm)	گشتاور کاری
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$	$^{\circ}C$	دمای محیط
30B		سایز
20.20	(Kg)	وزن


مشخصات الکتریکی

Electrical Features

Three-phase		فاز ورودی
4 Poles		تعداد قطب
50	(Hz)	فرکانس
IP 66		درجه حفاظت
350	(W)	توان ورودی
380	(V)	ولتاژ ورودی
0.70	(A)	جریان ورودی
2.41	(A)	جریان راه اندازی
82		راندمان


نقشه ابعاد

Dimension Map



نقشه انفجاری

Explosive map



شماره	نام قطعه	تعداد	شماره	نام قطعه	تعداد
۱	بدنه	1	۷	M5 واشر دندانه دار	19
۲	استاتور	1	۸	کاور محافظ وزنه	2
۳	روتور به همراه شفت	1	۹	وزنه خارج از مرکز قطر 14	10
۴	بلبرینگ	2	۱۰	صفحه تنظیم وزنه / صفحه درجه تنظیم وزنه	2
۵	درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ	2	۱۱	اورینگ Ø120.5×2.62	2
۶	پیچ آلن سر استوانه ای M5×12 سایز DIN 912	21	۱۲	مهره M14	2
۱۳	واشر دندانه دار M14	2			
۱۴	خار 3×4×4	2			
۱۵	ترمینال برق / بلوک ترمینال	1			
۱۶	اورینگ Ø78×3	1			
۱۷	درپوش ترمینال	1			
۱۸	گلند کابل M16×1.5 / کابل گیر	1			