



G1/F-80-4B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONSمشخصات فنی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
63	97	0.91
80	78	0.87
100	62	1.8
125	50	2.21
160	40	3.28
200	31	2.37

GENERAL SPECIFICATIONSمشخصات عمومی		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G1
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیب شافت
قطر شافت خروجی		28 میلیمتر
قطر شافت ورودی		19 میلیمتر
توان نامی	kW	0.75
	Hp	1
فریم موتور قابل اتصال		80
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی		22 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 0.75 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	159	195	465	9	3.5	60	-	31	130	109	8	110	160	9	130	M8	28

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیب شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیب شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	