



G3-132-M4A

گیربکس شافت مستقیم شریف Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
100	336	0/81
125	263	0/96
160	205	0/99
200	168	2/74
230	145	1/83
280	121	2/18
360	92	2/24

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	G3	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت خروجی	48 میلیمتر	
قطر شافت ورودی	38 میلیمتر	
توان نامی	5.5	kW
	7.5	Hp
فریم موتور قابل اتصال	132	
دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
وزن تقریبی	76	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 5.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

 TECHNICAL SPECIFICATIONS	مشخصات ابعادی																	
l1	l10	l11	l13	l30	l31	l34	h	h5	h10	h31	h39	h41	d1	d5	d10	b1	b10	b11
140	242	317	30	925	38	405	250	79/5	50	380	13	435	75	M20	22	20	315	385

OTHER DETAILS		سایر توضیحات
		ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.