



G3-90-L6B

گیربکس شافت مستقیم شریف Helical Gear Unit Datasheet

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
20	446	1.28
32	290	1.33
40	231	2.53

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G3
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت خروجی		48 میلیمتر
قطر شافت ورودی		24 میلیمتر
توان نامی	kW	1.1
	Hp	1.5
فریم موتور قابل اتصال		90
دور موتور (دور ورودی)		1000 rpm
وزن تقریبی		49 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 1.1 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی				
	l1	l10	l11	l13	l30	l31	l34	h	h5	h10	h31	h39	h41	d1	d5	d10	b1	b10	b11
	110	150	212	22	665	27	275	160	51.5	34	280	9	290	48	M16	18	14	202	250



OTHER DETAILS

سایر توضیحات

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود.
گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند.
هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)
تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.