



G3/F-100-L4B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
63	385	1.44	نوع گیربکس	G3	
80	309	1.91	جنس پوسته	چدن	
100	252	2.26	جنس دنده	فولاد	
125	198	1.51	نوع شافت خروجی	سالمید شافت	
160	158	1.8	قطر شافت خروجی	48 میلیمتر	
200	130	1.86	قطر شافت ورودی	28 میلیمتر	
230	109	5.13	توان نامی	3	kW
280	91	3.44		4	Hp
360	72	4.08	فریم موتور قابل اتصال	100	
450	57	4.21	دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	55	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 3 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS											مشخصات ابعادی					
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	235	275	685	11	4	110	9	51/5	182	156	14	180	250	14	215	M16	48

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	