



G3/F-112-M4

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONSمشخصات فنی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
100	336	1.64
125	263	1.1
160	205	1.31
200	168	1.35
230	145	3.73
280	121	2.5
360	92	2.97
450	73	3.06

GENERAL SPECIFICATIONSمشخصات عمومی		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G3
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت خروجی		48 میلیمتر
قطر شافت ورودی		28 میلیمتر
توان نامی	kW	4
	Hp	5.5
فریم موتور قابل اتصال		112
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی	kg	64

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 4 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی				
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	235	275	685	11	4	110	9	51/5	182	156	14	180	250	14	215	M16	48

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	