



G4/F-132-M4A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
63	690	1.54	G4	نوع گیربکس	
80	558	2.15	چدن	جنس پوسته	
100	454	2.51	فولاد	جنس دنده	
125	363	1.63	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
160	290	1.95	60 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
190	220	4.66	38 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
200	210	2.27	5.5	توان نامی	kW
230	200	5.55	7.5		Hp
290	155	3.57	132	فریم موتور قابل اتصال	
370	122	4.26	1500	دور موتور (دور ورودی)	
480	94	4.95	111	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 5.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	291	335	885	12	4	140	10	64	238	196	18	230	300	14	265	M20	60

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	