



G4/F-132-M4B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
100	618	1.88	G4	نوع گیربکس	
125	483	1.22	چدن	جنس پوسته	
160	387	1.46	فولاد	جنس دنده	
190	320	3.5	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
200	304	1.7	60 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
230	267	4.16	38 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
290	210	2.68	7.5	توان نامی	kW
370	170	3.19	10		Hp
480	127	3.72	132	فریم موتور قابل اتصال	
			1500	دور موتور (دور ورودی)	
			120	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 7.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	291	335	885	12	4	140	10	64	238	196	18	230	300	14	265	M20	60

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	