



G5-160-L4A

گیربکس شافت مستقیم شریف

Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

 TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی			 GENERAL SPECIFICATIONS مشخصات عمومی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
63	1410	1.42	نوع گیربکس	G5	
80	1121	1.83	جنس پوسته	چدن	
100	885	2.31	جنس دنده	فولاد	
125	724	2.75	نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
160	555	1.8	قطر شافت خروجی	75 میلیمتر	
200	446	4.61	قطر شافت ورودی	42 میلیمتر	
270	332	5.9	توان نامی	11	kW
330	271	6.85		15	Hp
430	243	4.57	فریم موتور قابل اتصال	160	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	189	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 11 کیلووات محاسبه شده است



DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعادی

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی				
	l1	l10	l11	l13	l30	l31	l34	h	h5	h10	h31	h39	h41	d1	d5	d10	b1	b10	b11
	140	242	317	30	1035	38	405	250	79.5	50	380	13	435	75	M20	22	20	315	385

خرید آنلاین



OTHER DETAILS

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) – سالیید شافت (دوطرف شافت) – هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) – سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.