



G5/F-132-M6A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

TECHNICAL SPECIFICATIONSمشخصات فنی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
16	1540	
20	1233	1.84
25	983	2.05

GENERAL SPECIFICATIONSمشخصات عمومی		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G5
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت خروجی		75 میلیمتر
قطر شافت ورودی		38 میلیمتر
توان نامی	kW	3
	Hp	4
فریم موتور قابل اتصال		132
دور موتور (دور ورودی)		1000 rpm
وزن تقریبی		155 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 3 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
354	400	990	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

OTHER DETAILS سایر توضیحات

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.