



G6-180L

گیربکس شافت مستقیم شریف Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
100	1900	2.48	نوع گیربکس	G6	
125	1530	2.57	جنس پوسته	چدن	
160	1181	2.57	جنس دنده	فولاد	
200	945	4.58	نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
230	822	4.69	قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	48 میلیمتر	
			توان نامی	22	kW
				30	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	180	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	368	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 22 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی			
	l1	l10	l11	l13	l30	l31	l34	h	h5	h10	h31	h39	h41	d1	d5	d10	b1	b10	b11
	170	280	356.5	34	1041	43	548	315	95	50	556	20	537	90	M24	26	25	385	450

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

