



G6-180M

گیربکس شافت مستقیم شریف Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
63	2525	1.81	نوع گیربکس	G6	
80	2005	2.44	جنس پوسته	چدن	
100	1596	2.97	جنس دنده	فولاد	
130	1226	3.3	نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
160	980	3.08	قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
200	795	5.5	قطر شافت ورودی	48 میلیمتر	
230	690	5.62	توان نامی	18.5	kW
				25	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	180	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	350	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 18.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS																
l1	l10	l11	l13	l30	l31	l34	h	h5	h10	h31	h39	h41	d1	d5	d10	b1
170	280	356.5	34	1069	43	548	315	95	50	556	20	537	90	M24	26	25
																385
																450

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	