



G6/F-160-L4A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
32	2823	1.38	G6	نوع گیربکس	
40	2348	1.38	چدن	جنس پوسته	
50	1898	1.38	فولاد	جنس دنده	
63	1469	3.02	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
80	1177	4.06	90 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
100	930	4.95	42 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
130	720	5.5	11 kW	توان نامی	
160	577	5.14	15 Hp		
200	462	9.17	160	فریم موتور قابل اتصال	
230	400	9.37	1500 rpm	دور موتور (دور ورودی)	
			253 kg	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 11 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی

TECHNICAL SPECIFICATIONS																مشخصات ابعادی
I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
412	537	1030	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	