



گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

 TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی			 GENERAL SPECIFICATIONS مشخصات عمومی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
63	2525	1.81	نوع گیربکس	G6	
80	2005	2.44	جنس پوسته	چدن	
100	1596	2.97	جنس دنده	فولاد	
130	1226	3.3	نوع شافت خروجی	سالیبد شافت	
160	980	3.08	قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
200	795	5.5	قطر شافت ورودی	48 میلیمتر	
230	690	5.62	توان نامی	18.5	kW
				25	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	180	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	350	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 18.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعادی

Technical drawing of a mechanical component, showing three views: a side view, a front view, and a top view. The drawing includes various dimensions and labels.

Side View Dimensions:

- l_1 , l_{34} , l_{30} (Total length)
- l_{20} , l_{21} , l_{57} (Bottom dimensions)
- d_{24} , d_{25} (Internal diameters)
- b_1 , d_1 , h_5 (Left side dimensions)

Front View Dimensions:

- l_{32} (Internal length)
- l_{30} (Total length)
- l_{20} , l_{21} , l_{57} (Bottom dimensions)
- d_{24} , d_{25} (Internal diameters)
- b_1 , d_1 , h_5 (Left side dimensions)

Top View Dimensions:

- d_{20} (Central diameter)
- b_{32} (Height)
- d_5 (Small central diameter)
- b_{35} (Total width)
- G.O - G.5 (Label)

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l ₅₇	l ₃₄	l ₃₀	l ₂₁	l ₂₀	l ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	412	537	1096	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90

خرید آنلاین



OTHER DETAILS

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.