




SHG0 63 - 4A

گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
31.5	33.9	1.4
40	26.6	1.4
63	17.8	2
80	14	1.8
100	11.2	4
250	4.39	4

GENERAL SPECIFICATIONS مشخصات عمومی		
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
SHG0	نوع گیربکس	
چدن	جنس پوسته	
فولاد	جنس دنده	
سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
11	mm	قطر شافت ورودی
22 k6	mm	قطر شافت خروجی
63	فریم موتور قابل اتصال	
0.12	kw	توان ورودی
0.16	hp	
1400	rpm	دور موتور (دور ورودی)
10.1	kg	وزن تقریبی

DIMENSIONAL DRAWING نقشه ابعادی



TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات ابعادی									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
97.00	104.00	6.00	124.00	95 j6	140.00	9.00	115.00	M8	22 k6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
136.00	204.00	369.00	9.00	3.00	50.00	-	-	24.50	120.00

OTHER DETAILS سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.