

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YU403-4A

تیپ

Type

776 (A)	جریان نامی
Rated current	
5044 (A)	جریان راه اندازی
Started current	
2470 (Kg)	وزن مدل پایه دار
Weight B3	
2528 (Kg)	وزن مدل B35
Weight B35	
106 (mm)	قطر شافت خروجی
Output shaft diameter	

2888 (N.m)	گشتاور نامی
Rated torque	
3465.6 (N.m)	گشتاور راه اندازی
Started torque	
5198.4 (N.m)	گشتاور ماکزیمم
Maximum torque	
0.78	ضریب قدرت
Power factor	
16.75 (kgm ²)	ممان اینرسی روتور
Moment of inertia Rotor	

مشخصات فنی

Technical Information

450 (kW)	612 (Hp)	قدرت خروجی
Output Power		
1488 (r.p.m)		سرعت در بار نامی
Speed at rated load		
400L		فریم
Frame		
4		تعداد قطب ها
Number of poles		
95.7 %		راندمان
Efficiency on Full load		


مشخصات عمومی

General information


سه فاز 3PH	منبع تغذیه
Power supply	
IP55	درجه حفاظت
Ingress Protection	
F	کلاس عایقی
Insulation Class	
B	کلاس دمایی
Temperature Class	
50 (HZ)	فرکانس کاری
Operating frequency	

ابعاد و اندازه

Dimensions




مدل پایه دار B3



مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map



No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب