



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

# MVP 1500/15

موتور ویبره پیلسا

Industrial Vibrator Motor

## مشخصات کلیدی

KEY SPECIFICATIONS

دور موتور: 1500 (rpm) توان: 1.4 (Hp) 1.1 (Kw) جریان نامی: 2.5 (A) ولتاژ ورودی: 220-380 (V)


## مشخصات الکتریکی

Electrical Features

|         |        |            |
|---------|--------|------------|
| 3 PHASE |        | فاز ورودی  |
| 50      | (Hz)   | فرکانس     |
| 220-380 | (V)    | ولتاژ      |
| 2.5     | (A)    | جریان نامی |
| 0.78    | $\phi$ | Cos.Fi     |
| 65-7    |        | درجه حفاظت |

## نقشه ابعادی

Dimensional Map



## مشخصات مکانیکی

Mechanical Features

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 1500  | (rpm) | سرعت       |
| 1598  | (Kg)  | نیروی ضربه |
| 15.96 | (kN)  |            |
| 1.1   | (Kw)  | توان       |
| 1.4   | (Hp)  |            |
| 80    | (Kg)  | وزن        |

## جدول ابعادی

Dimensional Table

|      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| 560  | A | طول                      |
| 260  | B | عرض                      |
| 245  | C | ارتفاع                   |
| 270  | D | فاصله قطر دو پیچ دریوش   |
| 214  | E | قطر دریوش                |
| 112  | F | فاصله کف تا مرکز دریوش   |
| 138  | G | طول دریوش                |
| 155  | L | فاصله طولی مرکز سوراخ ها |
| 225  | M | فاصله عرضی مرکز سوراخ ها |
| 4x20 | N | قطر سوراخ ها             |
| 320  | P | فاصله طولی پایه ها       |
| X    | Q | ضخامت طولی پایه ها       |
| 40   | R | ضخامت عرض پایه ها        |
| 35   | S | گوشه پایه ها             |