Blazer

Online High frequency UPS

1500 VA /900 W

Faran Ups Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید



کاربرد ها APPLICATIONS
مراکز درمانی ایستگاه های پرستاری
مراکز اداری - تجاری - فروشگاه ها
سیستم های امنیتی
تجهیزات کنترل ترافیک
مراکز انفورماتیک
بانک ها
مخابرات

مشخصات عمومی

General data

ویژگی‌ها	FEATURES
مشخصه	مقدار
ظرفیت	توان 1500VA
ساختار	ساختار Line Interactive
کنترل دیجیتال	کنترل با ریز پردازنده دیجیتالی
بازه ورودی	محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
تشخیص فرکانس	تشخیص خودکار فرکانس (50-60 Hz)
خودآزمایی هنگام روشن شدن	یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
تثبیت ولتاژ	مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
مدل‌های نمایشگر	دارای دو مدل LED و LCD
نمایش ظرفیت باتری و بار	نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده در LCD
نمایش وضعیت و خطا	نمایش وضعیت نرمال برق شهر، خطا و قطع برق
مدیریت باتری	مدیریت هوشمند باتری(ABM)
شارژ باتری در حالت خاموش بودن دستگاه	شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن UPS
راه‌اندازی با باتری	روشن شدن با باتری در نبود برق شهر (COLD START)
USB درگاه	پورت USB (انتخابی)

مزایا	ADVANTAGES
مشخصه	مقدار
عملکرد هنگام افزایش ناگهانی بار	عملکرد مناسب در برابر افزایش ناگهانی بار
پاسخ به نوسانات برق شهر	پاسخ سریع به نوسانات برق شهر
حفاظت‌های الکتریکی	دارای حفاظت های لازم در برابر انواع مخاطرات الکتریکی
نویز صوتی	نویز صوتی کم
محافظ خط ارتباطی	دارای محافظ خط تلفن / فکس / مودم

مشخصات فنی Technical data

ورودی AC - DC	INPUT - AC / DC
مشخصه	مقدار
ظرفیت نامی	1500 VA/ 900 W
ولتاژ ورودی	220 / 230 / 240 Vac: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)
فرکانس ورودی	50 / 60 Hz ± 10% (auto–sensing)

خروجی	OUTPUT
مشخصه	مقدار
ولتاژ خروجی	220 / 230 / 240 Vac ± 10%
فرکانس خروجی	50 / 60 Hz ± 1% (auto–sensing)
شکل موج خروجی	Mains mode: pure sine wave: Battery mode: simulated sine wave
زمان انتقال	Typical 2 ~ 7 ms. 10ms max

باتری	BATTERY
مشخصه	مقدار
باتری DC ولتاژ	24 V
آرایش باتری	12 V / 9.0 Ah*2
زمان شارژ مجدد	6 ~ 8 h

ارتباطات	COMMUNICATIONS
مشخصه	مقدار
اختیاری USB رابط	Supports Windows®98/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 /Windows® 7 / 8 / 1

سایر مشخصات	OTHERS
مشخصه	مقدار
حفاظت‌ها	Short circuit – battery overcharge – overdischarge – overload – surge
رطوبت و دمای محیط	20 ~ 90% RH (non–condensing) @ 0 ~ 40°C
سطح نویز صوتی	≤ 45 dB (1m)
وزن خالص / ناخالص، کیلوگرم	9.8 / 10.3
ابعاد دستگاه (عرض × عمق × ارتفاع)، میلی‌متر	115 × 320 × 220
ابعاد بسته‌بندی (عرض × عمق × ارتفاع)، میلی‌متر	161 × 369 × 290