

این شیرهای کنترل جهت دارای یک شیر سایز ۱/۴ برای تغییر موضع اسپول و یک بدنه که اسپول در آن تعبیه شده می باشد. دبی اصلی از بدنه می گذرد. که در سایزهای ۳/۸ و ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ ۱/۴ موجود می باشد. همچنین این شیرها دارای فرمان های مختلف جهت کارایی های مختلف می باشد. اطلاعات بیشتر از جمله فشار و دبی در جدول زیر آمده است. اطلاعات کامل کاتالوگ را می توانید با مراجعه به سایت www.h-gostar.com و وارد کردن کد محصول در قسمت جستجو بیابید.



NG 10 ,16,25,32 / 4/2, 4/3	spool	size	max. Flow	max. pressure	voltage
	type		l/min	(P,A,B) bar	DC-AC
H-4WEH 10 D-2X/6EG24NETZ4	TB with pilot	NG 10 with pilot	160	350	24V - DC
H-4WEH 10 E-2X/6EG24NETZ4	KM with pilot	NG 10 with pilot	160	350	24V - DC
H-4WEH 10 J-2X/6EG24NETZ4	ABT with pilot	NG 10 with pilot	160	350	24V - DC
H-4WEH 10 L-2X/6EG24NETZ4	L tipi with pilot	NG 10 with pilot	160	350	24V - DC
H-4WEH 10 H-2X/6EG24NETZ4	HM with pilot	NG 10 with pilot	160	350	24V - DC
H-4WEH 16 D-5X/6EG24NETZ4	TB	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 16 J-5X/6EG24NETZ4	ABT	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 16 E-5X/6EG24NETZ4	KM	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 16 G-5X/6EG24NETZ4	AM	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 16 L-5X/6EG24NETZ4	L tipi	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 16 H-5X/6EG24NETZ4	HM	NG 16-5/8"	300	350	24V - DC
H-4WEH 25 D-5X/6EG24NETZ4	TB	NG 25-3/4	650	350	24V - DC
H-4WEH 25 J-5X/6EG24NETZ4	ABT	NG 25-3/5	650	350	24V - DC
H-4WEH 25 E-5X/6EG24NETZ4	KM	NG 25-3/6	650	350	24V - DC
H-4WEH 25 G-5X/6EG24NETZ4	AM	NG 25-3/7	650	350	24V - DC
H-4WEH 25 L-5X/6EG24NETZ4	L tipi	NG 25-3/8	650	350	24V - DC
H-4WEH 25 H-5X/6EG24NETZ4	HM	NG 25-3/9	650	350	24V - DC
H-4WEH 32 D-5X/6EG24NETZ4	TB	NG 32-11/2"	1100	350	24V - DC
H-4WEH 32 J-5X/6EG24NETZ4	ABT	NG 32-11/2"	1100	350	24V - DC
H-4WEH 32 E-5X/6EG24NETZ4	KM	NG 32-11/2"	1100	350	24V - DC
H-4WEH 32 G-5X/6EG24NETZ4	AM	NG 32-11/2"	1100	350	24V - DC
H-4WEH 32 H-5X/6EG24NETZ4	HM	NG 32-11/2"	1100	350	24V - DC