

پمپ آپروان



www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)




02188544230

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.









پمپ گریز از مرکز 40_160 آب روان

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰-۴۰ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

دور در دقیقه (rpm) 2900	آبدهی در نقطه راندمان (m^3/h)					قطر پروانه میلی متر (mm)		فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
										قدرت موتور کیلو وات (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
	15	25	30	35	40	169	160	65	40	5.5	7.5	11.6
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	39	36.5	34	29.5	24							
	34.5	31.5	27.5	22	-					5.5	7.5	11.6
	30	25	20.5	-	-					4	5.5	9.15
	26	19	-	-	-	140				3	4	6.95





پمپ گریز از مرکز 40_160 آبروان

پمپ گریز از مرکز 40_160 آبروان											
دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
							مکش	رانش	قدرت موتور اسب بخار (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	8	11	14	17	20	169			65	40	0.75
	9.6	9.4	8.8	7.7	5.8	160	0.75	1			2.25
	8.6	8.2	7.3	5.8	-	150	0.55	0.75			1.73
	7.5	6.8	5.7	-	-	140	0.37	0.5			1.11

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰-۴۰ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

