



MN325D - 45AD (OTM470)



Max Power	35 kW at 2250 rpm	ماکزیم قدرت
Max Torque	180 N.m at 1500 rpm	ماکزیم گشتاور

Emission Standards استاندارد محدودیت آلاینده‌گی

ECE - R96 - Stage3A
ECE - R24

Application / کاربردها

Agricultural	کشاورزی
Construction	راهسازی
Industrial	صنعتی



Basic Technical Data

Bore: 91.4 mm
Stroke: 127 mm
Number of cylinder: 3 , Inline
Cubic capacity: 2.5 litres
Induction system: Naturally Aspirated
Combustion system: Direct Injection
Compression ratio: 18.5:1
Cooling: Liquid
Weight: * 220 kg

مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۹۱/۴ میلیمتر
کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر
تعداد سیلندر: سه سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: ۲/۵ لیتر
سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
سیستم احتراق: پاشش مستقیم
نسبت تراکم: ۱۸/۵:۱
سیستم خنک کاری: بوسیله آب
وزن: * ۲۲۰ کیلوگرم

Overall Dimensions*

Length: 700 mm
Width: 520 mm
Height: 780 mm
* Approximate only and depends on application.

ابعاد کلی*

طول: ۷۰۰ میلیمتر
عرض: ۵۲۰ میلیمتر
ارتفاع: ۷۸۰ میلیمتر

* مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

