



MN440A - 75AD (ITM 285)



| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| Max Power | 56 kW at 2000 rpm | ماکزیمم قدرت |
| Max Torque | 295 N.m at 1600 rpm | ماکزیمم گشتاور |



Basic Technical Data

| |
|--|
| Bore: 100 mm |
| Stroke: 127 mm |
| Number of cylinder: 4 , Inline |
| Cubic capacity: 3.99 litres |
| Induction system: Naturally Aspirated |
| Combustion system: Direct Injection |
| Compression ratio: 16:1 |
| Cooling: Liquid |
| Electrical system: 12V |
| Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position |
| Weight:* 257 kg |

مشخصات فنی

| |
|---|
| قطر سیلندر: ۱۰۰ میلیمتر |
| کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر |
| تعداد سیلندر: چهار سیلندر خطی |
| ظرفیت حجمی: ۳/۹۹ لیتر |
| سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق: پاشش مستقیم |
| نسبت تراکم: ۱۶:۱ |
| سیستم خنک کاری: بوسیله آب |
| سیستم الکتریکی: ۱۲ ولت |
| جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ |
| وزن: * ۲۵۷ کیلوگرم |

Overall Dimensions*

| |
|--|
| Length: 678.7 mm |
| Width: 548.4 mm |
| Height: 748.5 mm |
| * Approximate only and depends on application. |

ابعاد کلی*

| |
|--|
| طول: ۶۷۸/۷ میلیمتر |
| عرض: ۵۴۸/۴ میلیمتر |
| ارتفاع: ۷۴۸/۵ میلیمتر |
| * مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد. |

