



# MT440C- 82AD (ITM800)



Max Power	61 kW at 2000 rpm	ماکزیم قدرت
Max Torque	332 N.m at 1400 rpm	ماکزیم گشتاور

### Emission Standards استاندارد محدودیت آلاینده‌گی

ECE - R24 - R96
Stage2

### Application / کاربردها

Agricultural	کشاورزی
Construction	راهسازی
Industrial	صنعتی



### Basic Technical Data

Bore: 100 mm	قطر سیلندر: ۱۰۰ میلی‌متر
Stroke: 127 mm	کورس پیستون: ۱۲۷ میلی‌متر
Number of cylinder: 4 , Inline	تعداد سیلندر: چهار سیلندر خطی
Cubic capacity: 3.99 litres	ظرفیت حجمی: ۳/۹۹ لیتر
Induction system: Turbocharged	سیستم ورودی هوا: توربوشارژر
Combustion system: Direct Injection	سیستم احتراق: پاشش مستقیم
Compression ratio: 17.5:1	نسبت تراکم: ۱۷/۵:۱
Cooling: Water cooled with oil cooler	سیستم خنک کاری: بوسیله آب و مجهز به خنک کن روغن
Electrical system: 12V	سیستم الکتریکی: ۱۲ ولت
Power take off (P.T.O): Gear driven P.T.O from timing case, optional V-beit adaptor pulley	جذب قدرت فرعی: توسط پولی میل لنگ با آداپتور پولی انتخابی و یا P.T.O دنده‌ای از طریق چرخنده‌های سیستم تایمینگ
Crankcase ventilation: Equipped with CCV	تهویه محفظه لنگی: مجهز به سیستم تهویه محفظه میل لنگ (CCV)
Weight: * 378 kg	وزن: * ۳۷۸ کیلوگرم

### مشخصات فنی

### Overall Dimensions\*

Length: 814 mm	طول: ۸۱۴ میلی‌متر
Width: 670 mm	عرض: ۶۷۰ میلی‌متر
Height: 1000 mm	ارتفاع: ۱۰۰۰ میلی‌متر
* Approximate only and depends on application. * مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.	

### ابعاد کلی\*

